



Trasformatori
monofase di comando
e separazione TME

Trasformatori monofase di comando e separazione TME



I Trasformatori della serie TME sono stati ideati per tutte quelle applicazioni dove gli ingombri ed i costi devono essere particolarmente contenuti, senza incidere troppo sulla qualità del prodotto finito. Come per tutti i trasformatori, l'avvolgimento primario è separato elettricamente dall'avvolgimento secondario da un isolamento doppio o rinforzato per limitare, nel circuito alimentato dall'avvolgimento secondario, rischi dovuti a contatti accidentali simultanei tra le parti attive e le masse che possono andare in tensione in caso di guasto all'isolamento fondamentale. Per i trasformatori della serie TME realizzati con una presa centrale sulla tensione secondaria, la massima potenza è riferita alla tensione secondaria più elevata, mentre dalla presa centrale potrà essere prelevata una potenza pari al 50% della potenza nominale. I trasformatori di comando e separazione sono costruiti in conformità alle norme EN 61558-2-2, con tensione nominale non superiore a 1000V. I Trasformatori Trifase TME possono essere certificati e marchiati EAC. Possono essere marchiati cURus se costruiti con il sistema d'isolamento UL 1446. File E490559.



NOTA: questi trasformatori possono essere realizzati con le seguenti caratteristiche:
 Classe isolamento II
 Classe termica H(180°C)
 Morsetti porta-fusibile

Caratteristiche principali

Temperatura massima d'esercizio	25°C
Classe termica	F (155°C)
Classe isolamento	I
Schermo elettrostatico	NO
Grado di protezione	IP 20
Tensione d'isolamento	3000 V
Potenza massima	1500 VA
Tensione primaria max	1000 V

Codice	Potenza (VA)	Lunghezza A (mm)	Profondità B (mm)	Altezza H (mm)	Fissaggio		Peso (Kg)
					C	D	
TME50/XY	50	76	76	76	63	48	1,0
TME75/XY	75	85	80	85	70	50	1,5
TME100/XY	100	85	90	85	70	60	1,9
TME150/XY	150	98	100	90	80	70	2,5
TME200/XY	200	110	108	110	90	85	3,5
TME250/XY	250	110	118	110	90	95	3,9
TME300/XY	300	122	113	110	100	89	4,4
TME350/XY	350	122	133	110	100	109	5,0
TME400/XY	400	122	143	110	100	119	5,4
TME500/XY	500	122	153	110	100	129	5,9
TME630/XY	630	155	110	135	125	95	8,9
TME750/XY	750	155	120	135	125	105	10,4
TME1000/XY	1000	155	140	135	125	125	11,4
TME1500/XY	1500	185	170	180	130	120	15,0

I dati indicati nel presente catalogo non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare eventuali modifiche senza preavviso.

Codice	PRIMARIO
1	12-0-12 (0-12-24)
2	24-0-24 (0-24-48)
3	55-0-55 (0-55-110)
4	115-0-115 (0-115-230)
5	24
6	48
7	115
8	230

X	PRIMARIO
1	0-220-380
2	0-230-400
3	0-220-230
4	0-200
5	0-380