




**Trasformatori trifase
omologati UL5085 TTU
d'isolamento e comando**

Trasformatori trifase omologati UL5085 TTU d'isolamento e comando

I Trasformatori trifase della serie TTU sono progettati per essere utilizzati in tutte le applicazioni, anche nelle condizioni più gravose, perché sono realizzati con componenti di elevata qualità. Come per tutti i trasformatori, l'avvolgimento primario è separato elettricamente dall'avvolgimento secondario da un isolamento doppio o rinforzato, per limitare nel circuito alimentato dall'avvolgimento secondario, rischi dovuti a contatti accidentali simultanei tra le parti attive e le masse che possono andare in tensione in caso di guasto all'isolamento fondamentale.



Potenza: KVA 1 ÷ 70
Tensioni di ingresso: VAC 100 ÷ 600
Tensioni di uscita del secondario: VAC 100 ÷ 600
Norme: EN61558-2-2 EN61558-2-4 CSA C22.2 N.66 UL5085
Avvolgimenti: RAME
File UL532965



NOTA: su richiesta possono essere realizzati con le seguenti caratteristiche:

- Schermo elettrostatico
- Termiche di protezione
- Morsetti porta-fusibile

Caratteristiche principali

Temperatura massima d'esercizio	40°C
Classe termica	F (155°C)
Classe isolamento	I
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione	IP 00
Tensione d'isolamento	3000 V
Servizio	Continuo

Codice	Potenza (VA)	Lunghezza A (mm)	Profondità B (mm)	Altezza H (mm)	Fissaggio		Peso (Kg)
					C	D	
TTU10BXX	1	180	135	180	150	105	14,5
TTU15BXX	1,5	240	120	230	200	95	21
TTU16BXX	1,6	240	120	230	200	95	21
TTU20BXX	2	240	130	230	200	105	25
TTU25BXX	2,5	240	145	230	200	20	30
TTU30BXX	3	300	160	290	250	112	36
TTU35BXX	3,5	300	160	290	250	112	36
TTU40BXX	4	300	170	290	250	122	45
TTU50BXX	5	300	180	290	250	132	53
TTU55BXX	5,5	300	180	290	250	132	53
TTU60BXX	6	300	180	290	250	132	53
TTU65BXX	6,5	300	190	290	250	142	54
TTU70BXX	7	300	190	290	250	142	54
TTU75BXX	7,5	300	190	290	250	142	54
TTU80BXX	8	360	170	340	325	134	75
TTU10CXX	10	420	190	340	325	154	83
TTU12CXX	12	420	240	420	375	150	110
TTU15CXX	15	420	250	420	375	160	120
TTU18CXX	18	480	260	420	375	170	140
TTU20CXX	20	480	310	480	375	185	170
TTU23CXX	23	480	320	480	423	195	190
TTU25CXX	25	480	320	480	423	195	190
TTU30CXX	30	480	330	480	423	205	200
TTU35CXX	35	480	330	450	423	205	220
TTU40CXX	40	480	350	480	423	215	230
TTU45CXX	45	600	350	480	423	215	235
TTU50CXX	50	600	350	600	423	210	280
TTU55CXX	55	600	350	600	550	220	300
TTU60CXX	60	600	360	600	560	230	340
TTU65CXX	65	600	370	600	560	240	380
TTU70CXX	70	600	380	600	560	250	400

I dati indicati nel presente catalogo non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare eventuali modifiche senza preavviso.